

Ez a **stauss** - téglaháló




A **stauss** - téglaháló egy égetett agyaggal bevont acélháló: vakolattartó illetve erősítő háló (salic háló) A tűzvédelem nagyon fontos feladata a **stauss** - téglaháló rendszernek (pl. DIN 4102-F90).

A **stauss** - téglaháló és a mész, cementkötésű vakolatok **hőtágulási tényezője** azonos, melyből az az előny származik a rács és a lemez alkalmazásával szemben, hogy a hőmérsékletváltozásokra nem érzékeny, nem reagál (nem vetemedik stb.)

Az utóbbi években továbbfejlesztették a **stauss** - téglahálót, mely ma már magas minőséget képvisel:

- a kiemelkedően **nagy felületen** megfelelő tapadást biztosít a vakolatnál
- jól alakítható**, pl. hengeres felületeknél vakolaterősítő hálóként is alkalmazható
- tökéletes **tartóképességet** biztosít a vakolat számára



a **stauss** téglaháló

A **stauss** - téglaháló egyszerűen formázható, a kívánt felülethez igazodik. Alkalmazás során az alapvakolat felvitele előtt a **stauss-téglahálót** előfröcsköléssel teljes felületen kellősiteni kell, amely a rögzített háló merevítését is biztosítja. Ezután következik a vakolat, mely hézagmentesen vihető fel.

A **stauss** - téglaháló rögzítése: 50 cm távolságú szerelvénypontokra van szükség, ez kiváló teherbíróképességű, vékonyrétegű felépítést jelent.

Az előny a tetőbeépítéseknél, hogy a burkolólemezeket is alkalmanként helyettesítheti mint falkonstrukció.

Hangszigetelés és tűzvédelem szempontjából a modern **stauss** - téglaháló tulajdonságai hasonlítanak a téglafal tulajdonságaihoz.

A minőségi követelményeket és az előírt biztonsági szabványokat az **ÖNORM B3645** szabvány tartalmazza. A rendszer magyarországi minőségellenőrzése az ÉMI mechanikai laboratóriumában történik.

Termékek különböző csomagolási egységeiben

Megfelel az ÖNORM B3645-ös szabványnak
szemtávolság: 20 x 20 mm
speciális drót: kb. 0,1 mm

stauss-N.G.
(SZABVÁNYOS HÁLÓ)



„**stauss** -páncél”

hosszúság = kb. 5m
szélesség = kb. 1m
súly = kb. 5kg/m²

stauss-F.G.
(HOMLOKZATI-HÁLÓ)



speciális a
„**Thermo** -homlokzatnál”

kb. 6m
kb. 1/0,9m
kb. 5kg/m²



stauss-M.R.
(MINITEKERCS)




javitási és **hobby** célból

kb. 1m
kb. 1m
kb. 3,5kg/m²

Tűzálló (A-1)
korhadásmentes
férgesedésbiztos

stauss-S.M.
(stauss-lemezek)



hőszigetelő vakolattartás

kb. 2m
kb. 1m
kb. 6kg/m²