

FORHANDLER:



SALGS- OG INFORMATIONSKONTOR:



Stykgodsvej 7 · Postboks 505  
 DK-9100 Aalborg  
 Tlf. + 45 96 31 28 00 · Fax + 45 96 31 28 10  
 bmc@bmc-danmark.com

[www.bmc-danmark.com](http://www.bmc-danmark.com)

# TERRACOTTAVÆV



 **stauss**®




- Til puds- og brandbeskyttelse






# Montering og forarbejdning



## Skære

Problemfri og enkelt skæring med pladesaks og lignende. Det går hurtigere og nemmere med en skæreskive/vinkelsliber.




## Forme

Stauss® lader sig forme i alle 3 planer, altså i enhver retning.

## Støtte

Enkel underkonstruktion af træ eller tråd er nok. Alt efter vægt er understøtningspunkter pr. 50 cm tilstrækkelige.



## Befæstigelse og overlappning

Stauss® terracottavæv kan befæstiges på hvert egnet underlag med hæfteklammer (fra 16 mm længde), søm og skruer etc. med skiver, u-formede kroge eller dyvler (f.eks. stauss® vævdyvler). Overlapning med to krydsrækker er nødvendig. Disse befæstiges med underlaget med befæstigelselementer eller sys sammen med tråd (galvaniseret eller aluminium).



## Belægning og puds

Papmache, Mørtel, Gips, Ler, eller andre spartelmasser. Stauss® giver en god vedhæftning og et stift underlag. Efter en skarp cementforsprøjtning, specielt ved sanering eller for at opnå større stivhed, kan kalkcement og gipspuds påføres direkte.




# Reparation og hobby



## Indkapsling

For overgang mellem forskellige materialer, rammer og som støtte giver stauss® en fin brandbeskyttelse og et revnefrit pudseunderlag. Overlapning anbefales.




## Kanaler

Lukning af revner og kanaler indtil en bredde af 1 cm har i årtier være en let øvelse for stauss®. Mange former for »opbygning« kan foretages.



## Brandbeskyttelse

F. eks. F90 (DIN4102). Varig brandbeskyttelse uden plader - den »springer« ikke af og indeholder ikke kemiske bestanddele. Helt uden fibre eller asbest.




## Gesimser osv.

Overgange fra forskellige materialer, udførelse af de mest komplicerede former løses varigt og enkelt gennem stauss®.




## Modelbygning

Modeljernbaner, scenebilleder, julekrybber og lign. opgaver fås ved de enkle og stabile formgivningsmuligheder som stauss® har.




## Skulpturer

Enten pudset - eller overtrukket med gips eller papmache - det tredimensionalt formbare stauss® giver en stiv skal.



## Terrarier og lign.

Som ved de ægte Zooanlæg er det vigtigt at kæledyrene »bor« i konstruktioner der er stabile og som ikke kan rådne. Stauss® har i årtier været anvendt til dette.



## Dekorationer

Som natur, overtrukket eller som underkonstruktion understøtter stauss® kreative dekorationer i alle dimensioner. Sikkert og hurtigt.



## Tekniske data

Svarer til ÖNORM B 3645.  
Maskevidde 20 x 20 cm.  
Specialtråd ca. ø 1 mm.  
Længde: Ca. 5 m.  
Bredde: Ca. 1 m.  
Vægt: Ca. 5 kg/m<sup>2</sup>.