

# Thermo - Floor® die mineralische, ökologische und dauerhafte Lösung



**Thermo-Floor®** ist ein speziell für die Estrichunterkonstruktion in Alt- und Neubau entwickeltes Europerl. Basis ist das Mineral Perlit, das in unserem speziellen Verfahren zu einem leichten, druckfesten, freitigkeitsunempfindlichen und formstabilen Dämmstoff expandiert wird. Es ist komplett unbrennbar und kennt das Problem „nachträgliche Setzung“ nicht.

**Thermo-Floor®** ist extrem leicht zu verarbeiten:

Einfach die ca. 10 kg leichten Säcke aufreißen, mit 20 % Überhöhung aufschütten, abziehen und mit den Thermo-Verdichtungsschuhen durch Begehen verdichten. Jetzt noch eine diffusions-offene Trennlage zum Estrich, wie unsere Thermo-Rollpappe oder Thermo-A8+Platten. Fertig!

**Sie erhalten dauerhaften Höhenausgleich, Trittschallschutz und Wärmedämmung in einem Arbeitsgang!**

Auch bei vorhandener Baufeuchtigkeit kann **Thermo-Floor®** problemlos eingesetzt werden. Diffusionsoffene Aufbauten sind unsere Spezialität!

Durch das kontinuierliche Ableiten der Feuchtigkeit bleibt die Bausubstanz trocken und gesund.



Ausgangssituation



1. Aufschütten



2. Abziehen



3. Verdichten und fertig!



Trennlage für Estrich



Weiter Infos:  
Stauss-Perlite  
Stifterstraße 4  
3100 St. Pölten  
02742-74368