

Thermo-Floor®

- der mineralische Dämmstoff

Maximale Dämmleistung, minimaler Aufwand!

- ✓ unbrennbar
- ✓ ohne Treibgase, ohne Bindemittel
- ✓ passt sich allen Unebenheiten an → kein Verschnitt
- ✓ Bindung durch einfaches Verdichten (20 %)
- ✓ benötigt kein Wasser zur Verarbeitung → keine Trockenzeit!
- ✓ spart 50 l Trinkwasser / m³
- ✓ sofort fertig und weiter bearbeitbar



Nach Aufbringung einer Trennlage, z.B. Thermo-Rollpappe, kann jeder Estrich aufgebracht werden.



Dachboden - Bestand



Einblasen oder Säcke aufschütten



mit einer Latte verteilen, eventuell verdichten → FERTIG!

Eines unserer aktuellen Projekte:

Schloss Aumühle in Atzenbrugg, Niederösterreich. Die oberste Geschossdecke des Schlosses ist thermisch zu sanieren. **Thermo-Floor® S** wird hier direkt vom Silofahrzeug durch die bestehenden Dachluken auf die gewünschten Stellen eingeblasen. Alternativ kann **Thermo-Floor®** auch als Sackware verwendet werden.

Der Dämmstoff wird jetzt nur noch mit einer Latte eben abgezogen

→ **die Dämmung ist sofort fertig!**

Auf Wunsch kann **Thermo-Floor® S** auch durch Begehen mit den Thermo-Verdichtungsschuhen um 20 % verdichtet werden. **Thermo-Floor® S** übernimmt dann ohne irgendwelche zusätzlichen Abbinde- oder Trockenzeiten sofort Traglasten bis zu 8 Tonnen / m².

Es wird kein zusätzliches Wasser in die Konstruktion eingebracht.

Nach dem Abdecken mit der Thermo-Rollpappe als Trennlage bildet **Thermo-Floor® S** eine planebene, lasttragende und diffusionsoffene Unterkonstruktion unter jedem Estrich.

Thermo-Floor® ist ein rein mineralischer Dämmstoff ohne organische Verunreinigungen und sogar zu **100 % wiederverwendbar!**

