



Bau-Europerl® - System

Bau-Europerl®

Produkte & Typen

wasserabweisend Typ **W**

Thermo-Fill® Thermo-Fill® S

kraftschlüssig

leichte Dämmschüttung für unbelastete Dämmung aller **Hohlräume**

Thermo-Floor® Thermo-Floor® S

kraftschlüssig & tragend

belastbare Dämmschüttung für tragende Dämmung unter **Nassestrich**

Thermo-Plan®

kraftschlüssig & tragend

belastbare, gewichtserhöhte Dämmschüttung für tragende Dämmung unter **Trockenestrich**.

Thermo-RooF® Thermo-RooF® S

kraftschlüssig & tragend

fugenlose Dämmschicht und Gefälleausbildung für **Flachdächer**, Balkone, Dachgärten etc.

leicht kapillar Typ **K**

Thermo-Mix®

kraftschlüssig

biologischer Leichtzuschlagstoff zur Herstellung von Dämm- und **Leichtmörtel**

Thermo-Kamin®

kraftschlüssig

ÖNORM-gerechter Dämmstoff für dreischalige **Kamine** bei Neubau und Sanierung.

Zubehör

für Europerl® Kunden

Materialien **Z1**

praktische Ergänzungen :

Trennlagen (**Thermo-BP, -RP**)
Platten (**Thermo-A8+, -GE**)

Werkzeuge **Z2**

qualitative und praktische Geräte zu Ihrer Unterstützung :

Thermo-Verdichtungsschuhe
Thermo-Rüttler
Thermo-Abziehlernen
Thermo-Montageeisen

Infomaterial **Z3**

Zum optimalen Einsatz von **Bau-Europerl®** und Ihrem gesicherten Erfolg :

Prospekte
Fibeln & Ordner
Videos

Dienstleistungen

für Europerl® Kunden

Seminare **D1**

Fach- & Spezialwissen über Bauphysik, Ökologie, Einsatz für Planer, Verarbeiter, Berater & Kunden

Service & Kundendienst **D2**

umfangreiche Unterstützung unserer Kunden selbstverständlich **kostenfrei** :

Produktschulung
Anwendungsunterstützung
gemeinsame Entwicklungen
Unterstützung durch unser gesammeltes Know-how

Beratung **D3**

über unsere umfangreichen Kundendienst-Serviceleistungen hinausgehende Beratungen und Laboreinsätze gegen **Aufwandsverrechnung**.

- **Bau-Europerl®** unterscheidet sich von anderen **Europerl®** durch seine spezifische Herstellung mit dem Augenmerk auf:

- geschlossene oder teil-offene Kapillaren
- Tragfähigkeit
- Kraftschlüssigkeit (Verzahnung)
- Dämmleistung (Wärme, Brand, Schall)

- **Bau-Europerl®** sorgt daher bei

- **sicherer & wirtschaftlicher Anwendung** für
- **besten Wärme-, Schall- & Brandschutz**
- **optimales Wohnklima**

- **Bau-Europerl®** wird für spezielle Aufgaben mit größter Sorgfalt hergestellt und ist unter verschiedenen, dafür bestimmten Typen & Produkten mit zugehörigem Produktnamen auf dem Markt.

- Produktion: welterste **ISO-14001** & **EMAS** ! Umfangreichste Forschungen & Prüfungen für Ökologie, Schall, Wärme etc.

moderne, gesunde Lösungen

für

Boden, Wand, Decke, Dach, Kamin, Installationen





Für *Sie* die *Nr. 1* zu sein
macht uns *Freude* !

Vorteils - Checkliste		O.K.
	Brennbarkeitsklasse : Als Naturgestein bietet Europerl® absolute Unbrennbarkeit.	A1 ✓
	Lebensdauer : Ohne Ablaufdatum, ein absolut unverrottbares und ungeziefer-sicheres Material. Eine Investition für viele Generationen.	∞ ✓
	Formstabil : Setzungen und Schrumpfungen sind Europerl® fremd. Auch tragende Schüttungen kommen mit größten Lasten zurecht.	bis 8.000 kg/m ² ✓
	Bauphysikalisch : Als wasserabweisender und diffusionsoffener Dämmstoff bietet Europerl® die Novität des folienfreien und hinterlüftungsfreien Einsatzes. Verhindert Verseuchung der Bausubstanz (Mikroorganismen).	optimal ✓
	Verarbeitung : Europerl® paßt sich als kraftschlüssiger Schüttdämmstoff jeder Kontur fugenlos an. Alle Dimensionen in einem Sack.	schnell & rationell ✓

Boden

Nass-
Trocken-
Heiz-Estriche



Wand

Innen
Außen
Thermo-Fassade



praktisch – schnell – rationell



Decke

Zwischengeschoß
Oberstes Geschoß
Untersichten
Gewölbe



Dach

Steildach
Flachdach
Dachausbau
Dachgarten

ÖKO - BIO - Checkliste

ÖKO - BIO - Checkliste		O.K.
	Energieaufwand : Als Dämmstoff kompensiert es seinen Herstellungsenergieaufwand schon in ca. 1 Monat.	sehr niedrig ✓
	Strahlung : Die Europerl® sind laut Forschungszentrum Seibersdorf weit unter allen Grenzwerten - ja sogar geringer als Sand.	ökologisch ✓
	Abgasung : keine, da weder Treibgase noch Bindemittel eingesetzt werden.	keine ✓
	Entsorgung & Öko-Kreislauf : keine Probleme => reines Naturgestein !!! nachwachsendes Mineral Verpackung: ARA Lizenz Nr. 494, Interseroh Nr. 88781, etc.	„NAWARO“ ✓

genaue Details
& Bauphysik
in unserer „Thermo-Fibel“

Der unbrennbare Öko - Bio - Dämmstoff !

Kamin

Neubau
Sanierung
Systemkamine



Installationen

Rohre
Kabel
Behälter

