

# Thermo-Fill®

## Dämmschüttung für alle Hohlräume

Ein Produkt der **europerl®** Familie!



Natürlich und nachhaltig  
für Generationen

# europerl®

www.Stauss-Perlite.at

## Thermo-Fill® die mineralische, ökologische & dauerhafte Lösung

**Thermo-Fill®** ist ein speziell für die Hohlraumdämmung in Alt- und Neubau entwickeltes Europerl. Basis ist das Mineral Perlit, das in unserem speziellen Verfahren zu einem leichten, feuchtigkeitsunempfindlichen und formstabilen Dämmstoff expandiert wird. Es ist komplett unbrennbar und kennt das Problem „nachträgliche Setzung“ nicht.

**Thermo-Fill®** ist extrem leicht zu verarbeiten: Einfach die ca. 10 kg leichten Säcke aufreißen, Hohlräume füllen, eventuell leicht verdichten, abziehen - FERTIG!

**Thermo-Fill®** selbst braucht nicht durch Folien vor Luftfeuchtigkeit geschützt werden und ermöglicht diffusionsoffene Aufbauten. Die Winddichtheit der Konstruktionen wird durch Einlage von Thermo-Baupapier oder im Außenbereich durch 2 cm Putz erreicht.

Sie erhalten dauerhafte Wärmedämmung  
mit Schall- und Ungezieferschutz  
in einem Arbeitsgang!

Diffusionsoffene Aufbauten  
sind unsere Spezialität!

Dämmen -  
aber richtig!

- ✓ ökologisches Naturprodukt, rein mineralisch
- ✓ schnell, rationell, minimaler Werkzeugaufwand
- ✓ keine Setzungen
- ✓ kein Plattenverschnitt
- ✓ keine Bindemittel - sofort fertig!
- ✓ dauerhaft, ungeziefersicher
- ✓ feuchtigkeitsunempfindlich
- ✓ diffusionsoffen
- ✓ sehr gute Wärmedämmung, hohe Wärmespeicherkapazität
- ✓ hervorragender Schallschutz
- ✓ unbrennbar A1

# europerl®

www.Stauss-Perlite.at

**Stauss-Perlite GmbH**

A-3100 St. Pölten, Stifterstraße 4

Tel. +43 (2742) 74 3 68

Fax +43 (2742) 74 3 68 - 900

office@europerl.at

**www.Stauss-Perlite.at**



# Thermo-Fill®

## Thermo-Fuß

Zur Vermeidung der Kältebrücke zwischen Fundamentplatte und Ziegelwerk werden die zwei untersten Ziegelreihen mit **Thermo-Fill®** oder **Thermo-Floor®** befüllt. Dies gilt auch für andere thermisch exponierte Stellen wie z.B.: rund um die Fenster, Außenecken, ...



mineralisch

# Thermo-Fill®

## Bodenschüttung

**Thermo-Fill®** zwischen Polsterhölzer / Balken schütten, über die Oberkante abziehen → **fertig** ist die Schall- und Wärmedämmung, ohne jeden Hohlraum, ohne Verschnitt.



unbrennbar

# Thermo-Fill®

## Wand und Dach

Dach- und Holzriegel- Konstruktionen werden vom höchsten Punkt aus mit **Thermo-Fill®** befüllt. Durch Abklopfen auf der Innenseite wird **Thermo-Fill®** ausreichend verdichtet. Bei der Kerndämmung / 2-schalige Wand wird **Thermo-Fill®** mit dem Aufziehen der Vorsatzschale eingeschüttet und leicht verdichtet. → **fertig** ist die Schall- und Wärmedämmung, ohne jeden Hohlraum, ohne Verschnitt, ohne nachträgliche Setzung!



ungeziefersicher